




agrimac

DW30-4



MandaMat

VENTE & RÉPARATION MATÉRIELS

TP - CARRIÈRES - RECYCLAGE - MANUTENTION

Agence de Lyon : 2020 Route d'Heyrieux, 69360 Saint Symphorien d'Ozon / 04.72.76.23.93 / contact@mandamat.com

Agence de Chambéry : 1482 Route d'Apremont, 73490 La Ravoire / 04.79.60.10.03 / contact73@mandamat.com

www.mandamat.com

Caractéristiques et avantages de ce dumper

- **La fiabilité :** Les Dumpers AGRIMAC série DW sont conçus pour une utilisation intensive sur les terrains les plus difficiles. Ces machines ont été développées avec des matériaux de qualité premium et des composants provenant des meilleures marques. Ceci évite les périodes d'inactivité pour cause de maintenance forcée.
- **Le rendement :** Le coût horaire de travail des dumpers AGRIMAC est le plus bas du marché. Grâce aux moteurs intra-roue la maintenance ainsi que la consommation de carburant sont considérablement réduites, du coup le rendement de la machine augmente.
- **La manœuvrabilité :** Le rendement d'un dumper dépend en grande mesure de son conducteur. C'est pourquoi AGRIMAC a conçu des véhicules avec des roues à entraînement indépendant qui s'adaptent à tous les terrains, et surmontent n'importe quel obstacle, en garantissant la stabilité de la charge. De plus, le poste de conduite dispose de tous les confort possibles pour favoriser le bien-être de l'opérateur.



Plus d'infos sur demande

Caractéristiques	Unités	Données
Charge utile	Kg	3 500
Châssis	-	Articulé
Poids à vide	Kg	2 250
Capacité de la trémie à ras	L	1 300
Capacité de la trémie étendue	L	1 900
Capacité de la trémie sous eau	L	650
Moteur	-	Kubota V1505
Puissance	KW / CV	26.2 / 35
Couple moteur	Nm	92.5
Cylindrée	cm ³	1 498
Nombre de cylindres	-	4
Tension	V	12
Vitesse	Km/h	18
Pente surmontable	%	30
Traction	-	4x4
Direction	-	Hydraulique
Débit hydraulique (Pompe de déplacement)	L/min	120
Pression max	Bar	400
Débit hydraulique (Pompe de travail)	L/min	35
Pression max	Bar	180
Réservoir carburant	L	50
Réservoir hydraulique	L	50

