



Putzmeister

Vos avantages

- Technologie de motorisation dernière génération – propre et efficace. Satisfait à toutes les exigences de la norme des émissions en vigueur « Stage V »
- Nouvelle unité de commande centrale ergonomique avec clavier intuitif sur le côté droit de la machine
- Consommation de carburant optimisée avec Ergonic® Output Control (EOC)
- Grande trémie (280 l) avec col en caoutchouc et grille de protection
- Équipement de série complet
- Unité de pompe à pistons extrêmement robuste
- Stabilisateurs pour une position stable
- Meilleure accessibilité aux points de maintenance et moins de travaux d'entretien avec l'utilisation des composants sans maintenance
- Made in Germany

P 720 – Le multitalent pour béton projeté et chape liquide dans un nouveau style



Chape liquide

- **Chape liquide à base de sulfate de calcium**
- **Chape liquide à base de ciment**



Béton projeté

- **Béton projeté**



Béton fin

- **Pomper du béton fin**
- **Procédés par injection**



La pompe P 720 débite en toute fiabilité des fluides pompables d'une granulométrie de 16 mm max. à de grandes distances. La puissante pompe à piston est parfaite pour les opérations avec béton projeté et chape liquide.

C'est un véritable multitalent offrant une pression de pompage de max. 80 bar et un débit de 21 m³/h, tout en étant à la fois compact et léger.

Votre distributeur professionnel Putzmeister vous présentera volontiers d'autres avantages et répondra à toutes vos questions concernant vos propres besoins.



Grand trémie rabattable avec col en caoutchouc (280 l), grille de protection et dispositif anti-éclaboussures (en option) – protection parfaite contre les projections de béton.



Le moteur Diesel compact et robuste satisfait à toutes les exigences de la norme des émissions en vigueur « Stage V » dans l'UE et en Suisse.



Pavé de commande central avec clavier intuitif selon le principe « Suivre l'éclairage bleu » – commande simple et fiable, parfaitement protégée grâce à la robuste porte en plexiglas.

Caractéristiques techniques

P 720 – Deutz

P 720 – Hatz

| | | |
|---|--|---|
| Trémie de refoulement | 250 l / 280 l (avec col supplémentaire en caoutchouc) | |
| Débit* | 3 – 21 m ³ /h | 3 – 21 m ³ /h |
| Pression de pompage max. | 80 bar | 80 bar |
| Distance de pompage** | jusqu'à 300 m en longueur et 100 m en hauteur. En cas de béton projeté/béton fin, jusqu'à 100 m en longueur et 80 m en hauteur | |
| Entraînement | moteur Diesel Deutz 3 cylindres, 44,5 kW (Stage V) | moteur Diesel Hatz 3 cylindres, 42 kW (Stage V) |
| Pompe à piston | 2 cylindres, hydraulique | |
| Course de piston | 700 mm | 700 mm |
| Vérin de refoulement (Ø) | 150 mm | 150 mm |
| Vérin d'entraînement (Ø) | 80/45 mm | 80/45 mm |
| Raccord de tubulure de refoulement | 4,5" | 4,5" |
| Nombre de courses max. | 29 courses/min. | |
| Poids | 2050 kg (TD) / 1890 kg (SD) | 1950 kg (TD) / 1790 kg (SD) |
| Longueur x largeur x hauteur | 4800 mm x 1491 mm x 1916 mm (TD) 3056 mm x 1204 mm x 1734 mm (SD) | |
| Hauteur de remplissage | 1324 mm (TD) / 1140 mm (SD) | 1324 mm (TD) / 1140 mm (SD) |
| Granulométrie max. | 16 mm | 16 mm |
| Type de machine | pompe sur remorque (TD), pompe stationnaire (SD) | |
| Châssis | châssis pour route (TD), châssis sur patins (SD) | |

* Le débit est théorique et dépend de la pression de la pompe.

** Les rendements indiqués sont des valeurs empiriques et dépendent du matériau mis en œuvre.

Option Série

Equipement

| | |
|---|-------------------------------------|
| Clapet d'échappement | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Manuel d'utilisation et liste de pièces de rechange | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ergonic® Output Control (EOC) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Centrale de graissage (avec pompe manuelle+distributeur) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Réglage de débit (électrique) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Col en caoutchouc | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Compteur de courses | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ceillet de levage | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Attelage pour camions | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Accessoires de nettoyage | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vibrateur | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Grille de protection | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Casque de protection | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Boîte à outils avec outillage | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Attelage pour automobiles | <input type="checkbox"/> |
| Centrale de graissage (électrique, automatique) | <input type="checkbox"/> |
| Châssis 2,5 t | <input type="checkbox"/> |
| Cloche à air | <input type="checkbox"/> |
| Dosage d'additifs | <input type="checkbox"/> |
| Marquage client | <input type="checkbox"/> |
| Message trémie vide | <input type="checkbox"/> |
| Nettoyeur haute pression | <input type="checkbox"/> |
| Peinture spéciale pour capot en couleur RAL | <input type="checkbox"/> |
| Pompe à eau de rinçage | <input type="checkbox"/> |
| Prise de recharge USB avec support pour smartphone dans le pavé de commande | <input type="checkbox"/> |
| Projecteur de travail | <input type="checkbox"/> |
| Splash Guard - Recouvrement de trémie et protection anti-éclaboussures | <input type="checkbox"/> |
| Support de lampe 24 V | <input type="checkbox"/> |
| Télécommande avec câble | <input type="checkbox"/> |
| Télécommande radio avec réglage du débit | <input type="checkbox"/> |

PL2M

Parc d'activités · 26, Avenue des Mondaults
F-33 270 FLoirac
Téléphone: +33 5 57 54 27 27
info@pmmortar.fr · www.pmmortar.fr

